

Produktinformation

Schatten-Entferner sauer

Anwendungsbereich:

Der **Schatten-Entferner sauer** wird zur Entfernung von Graffiti- und Farbschatten, Kalk, Rost und Oxide, die bei der Behandlung mit Graffiti-Entfernern verbleiben, verwendet. Der **Schatten-Entferner sauer** wird bei porösen Oberflächen verwendet. **Besonders vorsichtig sein, bei Materialien wie Marmor.**

Auf weichen Flächen, wie **Aluminium**, sollte der **Schatten-Entferner sauer nicht zum Einsatz** kommen.

Vor der Anwendung, bitte an einer kleinen Stelle der Oberfläche einen Verträglichkeitstest durchführen.

Gebrauchsanweisung:

Mittels weicher Malerbürste wird der **Schatten-Entferner sauer** auf die noch feuchte Oberfläche aufgetragen. Die Einwirkungszeit beträgt 0,5 bis 2 Minuten.

Sobald sich die Schatten auflösen, wird die Fläche mittels Wasser-Hochdruckreiniger abgespült. Die Wassertemperatur sollte ca. 70°C und der Druck ca. 150 bar betragen. Der Druck sollte jedoch je nach Beschaffenheit der zu bearbeitenden Oberfläche variieren.

Falls erforderlich kann der Vorgang wiederholt werden. Nach einer vollständigen Graffiti-Entfernung sollte der Untergrund mit einer Säure neutralisiert werden. Zum Beispiel Essigessenzen, oder Zitronensäure mit der Sprühflasche aufsprühen und ca. 15 min einwirken lassen. Den Vorgang so oft wiederholen bis der Untergrund wieder auf den ursprünglichen pH-Wert eingestellt ist. Danach mit klarem Wasser spülen.

Sicherheitsmaßnahmen:

Beim Verarbeiten von **Schatten-Entferner sauer**, besonders beim Einsatz eines Hochdruckreinigers, sind unbedingt **Schutzkleidung, Schutzhandschuhe aus Naturgummi und Augen- / Gesichtsschutz** zu tragen.

Sollte der Schatten-Entferner sauer in die Augen kommen, dann sofort mit klarem Wasser mindestens 15 Minuten spülen und danach sofort einen Arzt aufsuchen.

Bei **schlecht durchlüfteten Orten** sollte zusätzlich eine **Schutzmaske mit Filterklasse A** getragen werden.

Lagerung und Haltbarkeit:

Der **Schatten-Entferner sauer** ist in der Originalverpackung (Kunststoffkanister) trocken im Dunkeln zu lagern.

Der **Schatten-Entferner sauer** ist ungeöffnet etwa 24 Monate haltbar.

Materialeigenschaften:

Schatten-Entferner sauer ist eine dünnflüssige Flüssigkeit.

Der **Schatten-Entferner sauer** ist nach OECD Guideline 302B Zahn-Wellens / EMPA Test biologisch abbaubar. Sein spezifisches Gewicht beträgt 1 kg / Liter.

ACHTUNG! Der Schatten-Entferner sauer ist reizend!

Lieferung und Verbrauch:

Der **Schatten-Entferner sauer** wird in durchscheinenden, milchig-weißen 5-Liter Kunststoffkanistern geliefert.

Der Verbrauch von **Schatten-Entferner sauer** beträgt je nach der Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 - 0,5 Liter / qm (Konzentrat).

Die benötigte Wassermenge beim Abwaschen mit einem Hochdruckreiniger liegt bei 15 - 20 Liter pro Minute.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender. Wir geben gerne Unterstützung durch die Unterhaltung eines technischen Dienstes.

Kennzeichnungspflicht:

Das Produkt ist als Gefahrstoff
kennzeichnungspflichtig.



Reizend!

**Material ist reizend,
schädlich bei Kontakt mit der
Haut und beim Verschlucken.**

**Das Produkt Schatten-Entferner sauer ist als
Gefahrgut zu kennzeichnen!**

Hinweis:

Bei der Beseitigung des anfallenden Abwassers
sind die jeweils gültigen Wassergesetze der Bund-
esrepublik Deutschland, der einzelnen Bundes-
länder, der Städte und Gemeinden zu beachten.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender. Wir geben gerne Unterstützung durch die Unterhaltung eines technischen Dienstes.