

## Produktinformation Graffiti-Softreiniger

### Anwendungsbereich:

**Graffiti-Softreiniger** wird zur Entfernung von Graffiti- und Farbschmierereien verwendet. Der **Graffiti-Softreiniger** wird von folgenden, nicht porösen, empfindlichen Oberflächen verwendet:

- Terrazzo, porösem Putz, Klinker, Sandstein
- Plexiglas
- Blech, Aluminiumblech
- Normalglas

Vor der Anwendung, bitte an einer kleinen Stelle der Oberfläche einen Verträglichkeitstest durchführen.

### Gebrauchsanweisung:

Mittels weicher Malerbürste, eines sauberen Tuches oder Spray wird der **Graffiti-Softreiniger** auf die Oberfläche aufgetragen. Nach Ablauf der Einwirkungszeit, wird die Fläche mittels Wasser-Hochdruckreiniger oder mit einem sauberen, saugfähigen Tuch abgespült.

Falls erforderlich kann der Vorgang wiederholt werden.

Ein stark saugfähiges Papier nimmt den gelösten Graffiti-Schmutz auf, so dass Schleierbildungen vermieden werden. Nach der Graffiti-Entfernung sollte die behandelte Fläche mit viel Wasser neutralisiert werden.

Ist eine schnelle Trocknung erforderlich, sollte mit Isopropanol abgespült werden.

### Sicherheitsmaßnahmen:

Beim Verarbeiten des **Graffiti-Softreinigers** sind mindestens Schutzhandschuhe, besser Schutzkleidung und Augenschutz zu tragen, besonders beim Einsatz eines Hochdrucksreinigers. Schlecht durchlüftete Räume erfordern zusätzlich eine Atemmaske.

### Lagerung und Haltbarkeit:

Der **Graffiti-Softreiniger** ist in der Originalverpackung (Kunststoffflasche) trocken im Dunkeln zu lagern.

Der **Graffiti-Softreiniger** ist ungeöffnet etwa 24 Monate haltbar.

### Materialeigenschaften:

**Graffiti-Softreiniger** ist eine transparente Flüssigkeit mit schwachem Geruch. Der **Graffiti-Softreiniger** ist nach OECD Guideline 302B Zahn-Wellens / EMPA Test biologisch abbaubar.

**ACHTUNG! Der Graffiti-Softreiniger ist reizend!**

### Lieferung und Verbrauch:

**Graffiti-Softreiniger** wird in durchscheinenden, milchig-weißen 1-Liter Kunststoffflaschen geliefert und ist transparent flüssig.

Der Verbrauch von **Graffiti-Softreiniger** beträgt je nach der Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 – 0,5 Liter / qm (Konzentrat).

Die benötigte Wassermenge beim Abwaschen mit einem Hochdruckreiniger liegt bei 15 - 20 Liter pro Minute.

### Kennzeichnungspflicht:

Das Produkt ist als Gefahrstoff kennzeichnungspflichtig.



### Reizend!

**Material ist reizend, schädlich bei Kontakt mit der Haut und beim Verschlucken.**

### Hinweis:

Bei der Beseitigung des anfallenden Abwassers sind die jeweils gültigen Wassergesetze der Bundesrepublik Deutschland, der einzelnen Bundesländer, der Städte und Gemeinden zu beachten.