

Produktinformation

Graffiti Softentferner

Anwendungsbereich:

Der Graffiti Softentferner wird zur Entfernung von Graffiti- und Farbschmierereien auf porösen und empfindlichen Oberflächen verwendet, z. B.

- Terrazzo, porösem Putz, Klinker, Sandstein,
- Plexiglas,
- Blech, Aluminiumblech,
- Normalglas.

Vor der Anwendung bitte an einer kleinen Stelle der Oberfläche einen Verträglichkeitstest durchführen.

Gebrauchsanweisung:

Mittels einer weichen Malerbürste, eines sauberen Tuches oder Spray wird der Graffiti Softentferner auf die Oberfläche aufgetragen. Nach Ablauf der Einwirkungszeit wird die Fläche mittels eines Wasser-Hochdruck Reinigers oder mit einem sauberen, saugfähigen Tuch abgespült.

Falls erforderlich kann der Vorgang wiederholt werden!

Ein stark saugfähiges Papier nimmt den gelösten Graffitischmutz auf, so dass Schleierbildungen vermieden werden. Nach der Graffitientfernung sollte die behandelte Fläche mit viel Wasser neutralisiert werden. Ist eine schnelle Trocknung erforderlich, sollte mit Isopropanol abgespült werden.

Sicherheitsmaßnahmen:

Beim Verarbeiten des Graffiti Softentferner sind Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz zu tragen, besonders beim Einsatz eines Hochdruckreinigers!

Bei schlecht durchlüfteten Räumen zusätzlich eine Atemmaske tragen.

Lagerung und Haltbarkeit:

Der Graffiti Softentferner ist in der Originalverpackung (Kunststoffflasche) trocken im Dunkeln zu lagern und ungeöffnet etwa 24 Monate haltbar.

Materialeigenschaften:

Der Graffiti Softentferner ist eine helle Flüssigkeit mit schwachem Geruch und nach OECD Guideline 302B Zahn- Wellens/EMPA Test biologisch abbaubar.

ACHTUNG:

Der Graffiti Softentferner ist reizend!

Lieferung und Verbrauch:

Der Graffiti Softentferner wird in durchscheidenden, milchig-weißen 1-Liter Kunststoffflaschen bzw. Kunststoffkanistern geliefert.

Der Verbrauch von Graffiti Softentferner beträgt je nach der Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,2 - 0,5 Liter / qm (Konzentrat).

Die benötigte Wassermenge beim Abwaschen mit einem Hochdruckreiniger liegt bei 15 - 20 l pro Minute.

Kennzeichnungspflicht:

Das Produkt ist als Gefahrstoff kennzeichnungspflichtig!



Das Material ist reizend, schädlich bei Kontakt mit der Haut und beim Verschlucken!

Hinweis:

Bei der Beseitigung des anfallenden Abwassers sind die jeweils gültigen Wassergesetze der Bundesrepublik Deutschland, der einzelnen Bundesländer, der Städte und Gemeinden zu beachten.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.