

Produktinformation

UrbanoPhob Anti-Haftbeschichtung

Anwendungsbereich:

UrbanoPhob wird als Schutzanstrich vor Graffiti- und Farbschmierereien, unerwünschten Aufklebern (sogenannten Stickern) oder geklebten Plakaten verwendet.

Bei zweifachem Anstrich ist es als witterungsbeständiger, viele Jahre überdauernder Permanentschutz anzusehen, der zusätzlich auch vor schädlichen Umwelteinflüssen, etwa Veralgung wirksam ist.

Herkömmlich geklebte Plakate (Wildplakatierung) und Aufkleber finden hierauf von vornherein keinen Halt. UrbanoPhob ist gegen alle Graffitientferner von Pro Urbano resistent. Graffiti von Filzmarkern lassen sich mit Leitungswasser und Spülmittel wieder abwaschen.

UrbanoPhob ist sowohl für glatte, wie auch für poröse Oberflächen geeignet. UrbanoPhob haftet mit einem geeigneten Primer auf fast allen Oberflächen. Vor der Anwendung, sollte an einer kleinen Stelle ein Verträglichkeitstest und Haftungstest durchgeführt werden!

Gebrauchsanweisung:

UrbanoPhob ist ein farbloser transparenter Anstrich. **Der Untergrund muss sauber, staub-, fett-, rostfrei und trocken sein!** Ein trockener Untergrund ist absolute Grundvoraussetzung für das Gelingen einer guten Haftung. Achten Sie hier auf zu hohe Luftfeuchtigkeit.

Vor dem Auftragen UrbanoPhob gut umrühren. Um eine optimale Qualität zu gewährleisten wird UrbanoPhob gewöhnlich zweimal aufgetragen.

Tragen Sie UrbanoPhob mit einem Pinsel, einer Rolle oder eines Sprühgerätes auf. Erst wenn der erste Anstrich staubtrocken ist, kann der zweite Anstrich aufgetragen werden.

Verbrauch:

Ca. 100 ml bis 125 ml pro 1 m² je Anstrich. Hierbei handelt es sich um einen Richtwert, der in Abhängigkeit von der Schichtdicke und der Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Oberflächenstruktur variieren kann. Ein exakter Materialbedarf ist durch eine Probebeschichtung am Objekt zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen:

UrbanoPhob darf nur in gut luftzirkulierten Räumen oder im Freien verarbeitet werden. UrbanoPhob kann verarbeitet werden in einem Untergrund- und Umgebungstemperaturbereich zwischen mindestens +5°C und max. +30°C erfolgen.

Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5°C verarbeiten! Bei Temperaturen über + 25°C darf UrbanoPhob nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden!

Trocknungszeit:

Bei ca. 20°C beträgt die Trocknungszeit ungefähr 30 Minuten bis 50 Minuten. UrbanoPhob ist ein feuchtigkeitstrockenes Produkt und beginnt sofort zu trocknen, wenn es mit der Außenfeuchtigkeit in Kontakt kommt.

Die Geschwindigkeit hängt von der tatsächlichen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Es sollte nur soviel abgefüllt werden, wie in 30 Minuten bis 60 Minuten verarbeitet wird und den Deckel danach sofort wieder schließen.

Materialeigenschaften:

UrbanoPhob ist eine farblose, transparente Flüssigkeit und nach Trocknung geruchsneutral. Es ist nach OECD Guideline 302B Zahn- Wellens/EMPA Test biologisch abbaubar. Sein spezifisches Gewicht beträgt 1,15kg/Liter. Er hat einen pH-Wert von 7- 8.

Reinigung der Werkzeuge:

Pinzel und Rollen sollten unmittelbar nach kleineren Arbeiten mit einem Pinselreiniger oder einer starken Verdünnung ausgewaschen werden. Nach größeren Arbeiten sollten Pinzel und Rollen entsorgt werden!

Lieferform:

Als Verpackungseinheit mit 10 Liter.

Transport und Lagerung:

Kühl, Frost geschützt, in Original verschlossener Verpackung ca. 1 Jahr haltbar. **Vor direkter Sonnenbestrahlung und größerer Hitze schützen!**

Entsorgung:

Nur restentleerte Behälter dem Recycling zuführen. Entsorgung von Produktrückständen über örtliche Entsorgungsannahmestellen. Nicht über Kanalisationssystem oder Zugänge zu sonstigen Abwassersystemen entsorgen, da AntiHaft beim Kontakt mit Wasser sofort trocknet.

Arbeitshygiene:

Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen! Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen! Augen- und Hautkontakt vermeiden!

Geeignete Schutzkleidung tragen und ein Atemschutzgerät verwenden!

Schutzmaßnahmen und Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Behälter dicht verschlossen halten. Kommen Spritzer in den Augen sofort mit viel Wasser auswaschen. Benetzte Hautstellen mit Wasser und Seife waschen.

Verwenden Sie keine Lösungs-, oder Reinigungsmittel! Während der durchführenden Arbeiten nicht rauchen! Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen!

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes!

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.
Das Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt!